Fiche Technique

SOLS MUR À MUR

Réf : SWI003C

Tissé plat aspect naturel - Swing - Orange biscuit

Le tissé plat « Swing » est facile d'entretien et bénéficie d'une excellente résistance et d'une exceptionnelle durée de vie. En polypropylène, ce produit atypique, au tissage chevron, apportera une touche de créativité sur vos sols intérieurs comme extérieurs. Un jeu de tissages et de couleurs qui vous invite à la recherche d'originalité.

VOIR LE PRODUIT

Caractéristiques

Antistatique	Oui
Chauffage par le sol	Oui
Classe COV	A+
Classement Européen Norme EN ISO 10874	Usage Domestique - Classe 23 : Trafic intense (chambre, salon, hall d'entrée, salle à manger, couloir, pièces avec accès sur l'extérieur)
Composition fibre	100 % Polypropylène
Densité (points ou noeuds/m²)	70400
Entretien	Facile
Épaisseur matière (mm)	5
Fabrication	Européenne
Garantie (hors chutes)	20 ans en usage résidentiel
Isolation Phonique - ?Lw	22 dB
Marque	ITC
Marque - gamme	tisse-plat
Pièces de destination	Pièces à vivre, chambre, salon, séjour, couloir, bureau...
Poids de fibre (g/m²)	1100
Poids total (g/m²)	1640
Pose escalier	Collée
Résistance chaises à roulettes	Oui
Résistance chimique	Très bonne
Résistance thermique	0,12 m²K/W (sol chauffant)
Solidité à l'eau	4-5
Solidité à la lumière	5-6
Type	Tissé à plat
Usage	Résidentiel intense, intérieur/extérieur